

ERAF

شركة إيراف الصناعية المحدودة
ERAF Industrial Company Ltd.



عربة نقل النقود

CASH-IN-TRANSIT ARMORED VEHICLE

www.eraf.com

SPECIFICATIONS

CASH-IN-TRANSIT

ARMORED VEHICLE

GENERAL

Basic Vehicle	Client specified
Curb Weight	5,291 lb / 2,399 kg
Seating	2 + 1
Engine	5.4L V8 Gas or 6.0L V8 Diesel
Transmission	6-Speed Automatic
Power	255 hp @ 4,500 rpm
Tire	LT225/75R (run-flat inserts)
Height	84 in. (212 cm)
Length	217 in. (550 cm)
Width	80 in. (201 cm)
Wheelbase	138 in. (350 cm)
Final Weight	8,730 lb (3,959 kg)

ARMORING SPECIFICATIONS: PROTECTION LEVELS A3(B4) - A9(B6+)

- All opaque material surrounding passenger area is replaced with hardened ballistic steel
- Protection against lower-power handguns up to high power rifles including 7.62 rounds
- Roof (at an angle) & floor (anti-mine protection including DM51 grenade/fragmentation)
- All original glass removed and replaced with NIJ tested multi-layered ballistic glass
- Additional areas of armoring are fuel tank, battery and computer module
- P.A./multi-siren system and LED strobe lights, per customer's request
- An optional vision enhancement system installed (camera/monitor)
- Reinforced door hinges to support additional weight of the armor
- Additional hardened ballistic steel plating for the undercarriage
- Gunports are installed on selected doors and/or windows
- Patented designed armoring for firewall & wheel wells
- Optional set of six (6) high-grade run-flats installed
- All door and window openings are overlapped
- Customization per customer's specifications
- Optional customization for the interior
- Customized tailpipe protection

FEATURES: ADDITIONAL ARMORING SPECIFICATIONS FOR THIS VEHICLE

- Armor overlap for all doors and windows
- Ballistic steel fuel tank protection
- 40 mm glass/polycarbonate construction
- Overlap protection on doorframes
- Front cab – seats 2
- Independent A/C system for rear cabin
- Tailpipe protection
- Original cab, dashboard, and instruments
- All OEM manuals/information included
- Battery Protection
- Steel floor (grenade/mine protection)
- Anti-spall shielding layer
- Reinforced heavy-duty door hinges
- Gun ports for driver and passenger
- Fuel tank protection
- 4-Wheel ABS
- Firewall and wheel well protection
- Plates provide gapless protection
- Multi-hit protection
- Heavy-duty door mechanisms
- Rear seating for one occupant
- Separate rear cabin vault
- Four (4) run-flat wheel inserts installed
- Front climate control with A/C and heater

مواصفات

عربة نقل

النقود

عام

السيارة الرئيسية	حسب مواصفات العميل
وزن حافة الصد	٥,٢٩١ رطل / ٢,٣٩٩ كجم
المقاعد	٢+١
المحرك	٥,٤ لتر ٨ بلف غاز أو ٦,٠ لتر ٨ بلف ديزل
نقل الحركة	٦- سرعات أوتوماتيكي
الكهرباء	٢٥٥ حصان عند ٤٥٠٠ دورة في الدقيقة
الكفر	٧٥R/LT٢٢٥ (شوط – إدخال مسطح)
الارتفاع	٨٤ بوصة (٢١٢ سم)
الطول	٢١٧ بوصة (٥٥٠ سم)
العرض	٨٠ بوصة (٢٠١ سم)
المسافة بين محوري العجلتين الأماميتين والخلفيتين	١٣٨ بوصة (٣٥٠ سم)
الوزن النهائي	٨,٧٣٠ رطل (٣,٩٥٩ كجم)

مواصفات التصفيح : مستويات الحماية A٣(B٤)A٩(+B٦)

- تم وضع معدن غير شفاف (معتم) يحيط بمنطقة الركاب مع حديد بالستي مقسي
- حماية ضد البنادق اليدوية المنخفضة القدرة حتى البنادق ذات القدرة العالية شامل الطلقات ٧,٦٢
- السقف (بزواية) و أرضية (حماية ضد الألغام) تشمل القبلة اليدوية / الشظايا DM٥١
- تم خلع كل الزجاج الأصلي واستبداله بزجاج بالستي متعدد الطبقات مختبر بمواصفات NIJ
- مناطق التصفيح الإضافية هي خزان الوقود ، البطارية ، وحدة الحاسب الآلي
- نظام صفارة الإنذار المتعدد و الأنوار الغمازة صمام ثنائي مشع ، حسب طلب الزبون
- تم تركيب نظام تعزيز الرؤيا اللخيتاري (كاميرا / شاشة)
- مفصلات باب مقواة لدعم الوزن الإضافي للتصفيح
- تصفيح حديد بالستي مقسي إضافي لأسفل العربة
- تم تركيب منافذ بندقية في الأبواب المختارة و/أو الشبابتك
- تصفيح تصميم مرخص ببراءة لحدار النار و جب العجل
- تم تركيب مجموعة (٦) ستة أنسياب - مسطح اختياري عالي الدرجة
- كل من فتحات الباب والشبابتك متراكبة
- مصممة حسب مواصفات الزبون
- تصميم داخلي حسب طلب الزبون
- حماية ماسورة خلفية حسب طلب الزبون

المميزات : مواصفات التصفيح الإضافي للسيارة

- ترابك تصفيح للأبواب والشبابتك
- حماية خزان الوقود حديد بالستي
- بناء زجاجي و بولي كربون .٤ ملم
- حماية تراكبية في إطار الباب
- مقصورة أمامية – ٢ مقعد
- نظام تكييف منفصل للمقصورة الخلفية
- حماية الماسورة الخلفية
- لوحة عدادات للمقصورة أصلية و أجهزة القياس
- جميع كتيبات التشغيل والصيانة و المعلومات مضمنة
- حماية للبطارية
- حماية باب الحديد من الشظايا و القنابل اليدوية
- طبقة واقية ضد الشظايا
- مفصلات باب متينة مقواة
- منافذ بندقية للسائق والراكب
- باب دخول للمقصورة الأمامية
- حماية خزان الوقود
- نظام فرامل ضد الإغلاق ٤ كقرات
- حماية جدار النار و جب العجل
- ألواح حماية بدون فراغات
- حماية ضد الضربات المتعددة
- آلية باب مقواة متينة
- مقعد خلفي لراكب واحد
- فتحة مقصورة خلفية منفصلة
- تم تركيب إدخال عجلة (٤) مسمار

ERAF

شركة إراف الصناعية المحدودة
ERAF Industrial Company Ltd.

المكتب الرئيسي: شارع الإحساء ص.ب. ٢١. ٢٧ - الرياض ١١٤١٧
ت: ٤٧٦٣١٦٣ ١١ ٩٦٦ + ف: ٤٧٦.٩٨٩ ١١ ٩٦٦ +
ب: eraf@eraf.com | www.eraf.com