

ERAF

شركة إيراف الصناعية المحدودة
ERAF Industrial Company Ltd.



العربة شيفورليه (سوبربان)

CHEVROLET SUBURBAN

www.eraf.com

SPECIFICATIONS

CHEVROLET

SUBURBAN



GENERAL	
• Basic Vehicle	Chevrolet Suburban 4WD 2500 LS
• Configuration	4 x 4
• Gross Vehicle Weight	3.373 tonnes
• Curb Weight	2..123 tonnes
• Payload	1.250 tonnes
• Wheel Base	Four (4) run-flat wheel
• Length	223 in (566 cm)
• Width	79 in (201 cm)
• Height	76 in (193 cm)
• Ground Clearance	220 mm
• Max Speed on roads	140 km/h
• Crew and Passenger	2+2+2
• Suspension Front	Short and Long Arm Suspension
• Suspension Rear	Solid Live Axle Suspension
• Number of Driven Wheels	4
• Power Steering	Standard

TRANSMISSION AXLES & WHEELS	
• Transmission Make And Model	6-Speed Automatic
• Transmission Selection	NA
• Transfer Case Make And Model	NA
• Transfer Case Selection	NA
• Front Axle	NA
• Rear Axle	17/18" Aluminum-Alloy
• Wheels	

HULL	
• Configuration	Armored to Level A9/B6+ Against 7.62x39, 5.56x45, 7.62x51, M193, & M80 Ball

STANDARD EQUIPMENT	
• 200l Protected Fuel Tank	
• Escape Hatch	
• 7 Gun ports	
• Provision for BAE ROW	
• Safari Roof	
• Cruise Control	
• HD Air Conditioning System	
• ABS Brakes	

ENGINE	
• Make	Chevrolet
• Model	Gas V8 6.0L/366
• Fuel System	Gas Engine / Sequential Electronic Fuel Injected, Sequential Port Fuel Injected Sequential, Multi-Port Fuel Injected
• Max Gross Power	352 @ 5400
• Max Gross Torque	382 @ 4200

ACCESSORIES	
• GPS System	
• Auxiliary Alternator for ancillaries	
• First Aid Kit	
• Hydraulic Jack And Vehicle Tools	

عام	
العربة الأساسية	العربة شيفورليه سوبربان دفع رباعي ٢٥٠٠ ال اس.
التشكيل	دفع رباعي (٤ × ٤)
وزن العربة الإجمالي	٣٣٧٣ طن
وزن العربة الفارغ	٢١٢٣ طن
الحمولة	١٢٥٠ طن
قاعدة العجلات	أربعة عجلات مانع البنشر
الطول	٢٢٣ بوصة (٥٦٦ سم)
العرض	٧٩ بوصة (٢٠١ سم)
الارتفاع	٧٦ بوصة (١٩٣ سم).
الخلوص الأرضي	٢٢٠ مم.
السرعة القصوى على الطريق	١٤٠ كلم/ساعة.
الطاقم والركاب	٢ + ٢ + ٢
تعليق أمامي	تعليق ذراع قصير وطويل.
تعليق خلفي	تعليق محور متحرك صلب.
عدد العجلات المدارة	٤
مقود مؤازر آليا	معياري.

ناقل الحركة والمطور والعجلات	
صانع ناقل الحركة والموديل	٦ سرعات اتوماتيكية
اختيار نقل الحركة	غير تطبق
صانع علية الدبل والموديل	غير مطبق
اختيار علية الدبل	غير تطبق
محور أمامي	غير تطبق
محور خلفي	طبقة ألومنيوم ١٨/١٧ بوصة.
العجلات	

الهيكل	
التشكيل	اتصفيح للمستوى أيه ٩/بي ٦ ضد القذائف عيار ٧,٦٢ x ٣٩ , ٥,٥٦ x ٤٥ , ٧,٦٢ x ٥١ , ام ١٩٣ , ام ٨٠.

المعدات المعيارية	
خزان وقود محمي ٢٠٠ ل.	
فتحة نياة.	
٧ فتحات رماية.	
توفير الأسلحة البريطانية بعيدة المدى.	
سقف سفاري.	
تحكم تجوالي.	
نظام تكييف عالي الشدة.	
فرامل مانعة للانزلاق.	

المحرك	
التصنيع	شركة شيفورليه
الموديل	بنزين ٧٨ ل ٣٦٦ / ٦.٠
تأمين الوقود	محرك بنزين/ حقن تتابعي للوقود الإلكترونياً. حقن تتابعي لمنفذ الوقود. حقن متعدد لمنفذ الوقود.
القدرة الإجمالية القصوى	٣٥٢ بمعدل ٥٤٠٠
إجمالي عزم الدوران الأقصى	٣٨٢ بمعدل ٤٢٠٠

الملحقات	
نظام (جي بي اس).	
مولد تيار مناوب دينمو مساعد للمعدات التابعة.	
طقم إسعافات أولية.	
رافعة هيدروليكية وأدوات للعربة.	

ERAF

شركة إراف الصناعية المحدودة
ERAF Industrial Company Ltd.

المكتب الرئيسي: شارع الإحساء ص.ب. ٢١ - الرياض ١١٤١٧
ت: ٤٧٦٣١٦٣ ١١ ٩٦٦ + ف: ٤٧٦.٩٨٩ ١١ ٩٦٦ +
ب: www.eraf.com | eraf@eraf.com