

ERAF

شركة إيراف الصناعية المحدودة
ERAF Industrial Company Ltd.



عربة جوز

JAWS VEHICLE

www.eraf.com

SPECIFICATIONS

JAWS VEHICLE

GENERAL

• Basic Vehicle	Toyota Land Cruiser 200 GX
• Configuration	Protected APC
• Gross Vehicle Weight	TBC
• Curb Weight	TBC
• Payload	TBC
• Wheel Base	2850 mm
• Length	5182 mm
• Width	2338 mm
• Height	2058 mm
• Ground Clearance	254 mm
• Max Speed on roads	120 Km/h
• Crew and Passenger	2+6
• Suspension Front	Toyota Independent Suspension Upgraded
• Suspension Rear	Toyota Live Axle Upgraded
• Number of Driven Wheels	4
• Power Steering	Standard OEM

TRANSMISSION AXLES & WHEELS

• Transmission Make And Model	Toyota
• Transmission Selection	Automatic 6 Speed
• Transfer Case Make And Model	Toyota
• Transfer Case Selection	Manual Selection
• Front Axle	Toyota Independent Double Wish Bone With Upgraded support and dampers
• Rear Axle	Toyota Standard Rigid With Upgraded support and dampers
• Wheels	295/70R18 With RFI

HULL

• Configuration	All Steel Armoured Hull Supported on top of OEM Chassis Rail. Protected to CEN B7
-----------------	---

STANDARD EQUIPMENT

- 8 Gun Ports
- Dual B6 Protected Fuel Tanks
- Upgraded Suspension
- Upgraded ABS Brakes
- Two fire extinguishers

ENGINE

• Make	Toyota
• Model	1VD-FTV
• Fuel Supply	Common Rail Diesel
• Max Gross Power	193 Kw@ 3200 Rpm
• Max Gross Torque	614Nm @ 1800-2200 Rpm

ACCESSORIES

- Engine Fire Supression
- Two way public Address system
- Dual battery switch
- Gel Batteries
- Emergency roof escape hatch

ERAF

شركة إراف الصناعية المحدودة
ERAF Industrial Company Ltd.

مواصفات

عربة جوز

عام

العربة الأساسية	تويوتا لاندكروزر ٢٠٠ جي اكس
التشكيل	ناقلة جنود مدرعة محمية
وزن العربة الإجمالي	ينظر لاحقاً
الوزن الفارغ	ينظر لاحقاً
الحمولة	ينظر لاحقاً
قاعدة العجل	٢٨٥٠ مم
الطول	٥١٨٢ مم
العرض	٢٣٣٨ مم
الارتفاع	٢٠٥٨ مم
الخلوص الأرضي	٢٥٤ مم
السرعة القصوى	١٢٠ كلم/الساعة
الطاقم والركاب	٦+٢
التعليق الأمامي	تعليق مستقل مطور
التعليق الخلفي	محور دوار مطور
عدد العجلات المدارة	٤
مقود مؤازر ألبا	تصنيع معياري للمعدة أصلية

معايير وعجلات نقل الحركة

صانع ناقل الحركة والموديل	تويوتا
اختيار نقل الحركة	٦ سرعات أوتوماتيكية
صانع علبة الدبل والموديل	تويوتا
اختيار علبة الدبل	اختيار يدوي
المحور الأمامي	مستقل طراز تويوتا عمود مشعب مزدوج مع إسناد ومخمدات مطورة.
المحور الخلفي	معياري - شركة تويوتا محور ثابت مع إسناد ومخمدات مطورة.
العجلات	٢٩٥/٧٠ آر ١٨ مزودة بحشوات منع البشور.

الهيكل

التشكيل	هيكل تصفيح فولاذي كامل مدعوم في الأعلى بقضبان هيكل قاعدي معدة أصلية محمي وفقاً للمستوى CEN BV
---------	---

الأجهزة المعيارية

- عدد ٨ فتحات رماية.
- خزانات وقود مزدوجة بمستوى حماية B٦
- تعليق مطور.
- فرامل مانعة للانزلاق مطورة.
- اثنتين طفاية حريق

المحرك

طراز الصنع	تويوتا
الموديل	1VD-FTV
تأمين الوقود	ديزل من وصلة عامة
القدرة الإجمالية القصوى	١٩٣ كيلووات بمعدل ٣٢٠٠ دورة في الدقيقة.
الحد الأقصى الإجمالي لعزم الدوران	٦١٤ نيوتن متر بمعدل ١٨٠٠-٢٢٠٠ دورة في الدقيقة.

الملحقات

- إخماد حريق المحرك
- منظومة مكبر صوت ثنائية
- مفتاح بطارية مزدوج
- بطاريات جل (هلامية)
- فتحة نجاة بالسقف للطوارئ

المكتب الرئيسي: شارع الإحساء ص.ب. ٢٧. ٢١ - الرياض ١١٤١٧
ت: ٤٧٦٣١٦٣ ١١ ٩٦٦ + ف: ٤٧٦.٩٨٩ ١١ ٩٦٦ +
ب: www.eraf.com | eraf@eraf.com