

ERAF

شركة إيراڤ الصناعية المحدودة
ERAF Industrial Company Ltd.



العربة تويوتا لاندكروزر

TOYOTA LAND CRUISER 200

www.eraf.com

SPECIFICATIONS

TOYOTA LAND CRUISER 200

ENGINE	
Model	5.7L V8
Type	DOHC 32 Valve V8 dual independanat
No. of cylinder	8
Displacement	5.7L
Max Gross power bhp/rpm	362@5600
Max Gross torque Nm/rpm	544@3600
Fuel	Gasoline
AXLES	
Front	Upgraded
Rear	Upgraded
PROFILE & DIMENSIONS	
Overall Length	4950mm
Max Width	1980mm
Max Height	1880mm
Ground Clearance	225mm
Wheel base	2840mm
Track width front	1640mm
Angle of approach	30 Degree
Angle of departure	20 Degree
Vehicle Gross Weight	4625kg
TRANSMISSION	
Model	6 Speed Automatic
Configuration	Automatic
TRANSFER CASE	
Configuration	OEM
PROTECTION LEVEL	
Ballistic protection	B7 EN 1063
Mine protection	DM51*2
Transparent armour	B6, 7.62*39 caliber
BRAKES	
Service brake	Upgraded
Parking brake	Cable operated
SUSPENSION	
Front HD coil and shock	Upgraded
Rear HD leaf and shock	Upgraded
CLUTCH	
Clutch type	OEM
DUAL BATTERY	
Upgraded battery	OPTIMA dual battery 55Ah*2
STEERING	
Type	Power assisted telescopic
ELECTRICAL SYSTEM	
Voltage	12V DC
TYRE	
All (including spare)	285/60R18 Tires / HD off road tire with runflat inserted
FUEL TANKS	
Fuel capacity	93L
Protection	Kevlar + B6 level
BUMPER	
Front bumper	OEM
PERFORMANCE	
Maximum speed	140km/h
Grade Ability	50%
Side slope	40%
Step climb	250mm
Fording	450mm
Range	1000km
STANDARD FEATURES	
Gunports	
Fire extinguisher	
Dead Lock	
Fire suppression (Engine)	

مواصفات

العربة تويوتا لاندكروزر

المحرك	٤,٠ لتر – ٦ صمامات
الموديل	بتربول – ٤ أشواط
الطراز	عدد ٦ أسطوانات
عدد الاسطوانات	٤,٠ لتر
الراحة	٢٢٨ عند ٢٨٠٠ دورة/دقيقة
القوة القصوى	٢٨٥ / عند ٢٢٠٠ دورة/دقيقة
العزم الاقصى	بنزين
الوقود	محور امامي مطور
المحاور	محور خلفي مطور
المامي	
الخلفي	
الوصف والابعاد	
الطول الكلي	٥٣١٧ ملم
اقصى عرض	١٧٧٠ ملم
اقصى ارتفاع	٢٧٢٥ ملم
الخلوص الارضي	٢٣٥ ملم
قاعدة العجل	٣١٨٠ ملم
عرض المسار الامامي	١٥٨٩ ملم
زاوية التقدم	٤١ درجة
زاوية التحرك	٣٣ درجة
ناقل الحركة	
الموديل	يحدوي - ٥ سرعات
التكوين	يحدوي
علبة الدبل	
التكوين	اصلية من المصنع
مستوى الحماية	
الحماية الباليستية	حماية بالسيتية مستوى بي٦ وفقاً: EN ١٠٦٣
الحماية ضد الالغام	ضد عدد ٢ قنبلة DM٥١
حماية الجزء الشفافة	تصفيح الزجاج بي٦ ضد عيار ٣٩×٧,٦٢ مم
الفرامل	
فرامل الخدمة	مطورة
فرامل التوقف	فرامل التوقف عن طريق السحب
المساعدات	
المامية	مطور للعمل الشاق
الخلفية	مطور للعمل الشاق
الكلتش	
النوع	يتم استبداله بأخر للعمل الشاق
نظام البطارية	
مطور	عدد ٢ نوع أوبتيما ٥٥ أمبير
التوجيه	
النوع	كهرياء
الانظمة الكهربائية	
الجهد	١٢ فولت
الكفريات	
جميع الكفريات	كفريات متينة مزودة بحشوة منع البنشر
خزانات الوقود	
السعة	٩٠ لتر + ٩٠ لتر
الحماية	الحماية: كيفلر + حماية بي٦
الصدام	
صدام امامي للعمل الشاق	
الاداء	
السرعة القصوى	١٤٠ كلم/ساعة
القدرة على الصعود	٥٠٪
الانحدار الجانبي	٤٠٪
التسلق	٢٥٠ ملم
خوض المياه	٤٥٠ ملم
المدى	١٠٠٠ كلم
المزايا القياسية	
فتحات الرماية: عدد ٢	
طفاية الحريق	
مروحة شفط	

المكتب الرئيسي: شارع الإحساء ص.ب. ٢١. ٢٧ - الرياض ١١٤١٧
ت: ٤٧٦٣١٦٣ ١١ ٩٦٦ + ف: ٤٧٦.٩٨٩ ١١ ٩٦٦ +
ب: eraf@eraf.com | www.eraf.com